

CARACTERÍSTICAS

| | DIESIS 500 | DIESIS 700 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| ALTURA | 1830 mm | 1830 mm |
| ANCHURA | 750 mm | 985 mm |
| PROFUNDIDAD | 781 mm | 781 mm |
| PROFUNDIDAD SIN CAJÓN DE RECOGIDA | 700 mm | 700 mm |
| PESO | 280 kg | 330 kg |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 230 V | 230 V |
| FRECUENCIA | 50 Hz | 50 Hz |
| POTENCIA NOMINAL | 740 W | 740 W |

CONSUMOS

| | DIESIS 500 | DIESIS 700 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA | 297 WH | 305 WH |

ACCESORIOS

| | DE SERIE | OPCIONAL |
|--------------------------------------|----------|----------|
| KIT TAPA PARA VANO DE EXTRACCION | * | |
| KIT DE INTERFAZ RS232 | | * |
| KIT PATAS REGULABLES POR TRANSPALLET | | * |
| KIT DE FOTOCÉLULAS | | * |

CONFIGURACIONES

| Capacidad total | DIESIS 500/5 | DIESIS 500/7 | DIESIS 700/7 | DIESIS 700/9 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LATAS | 500 | 476 | 676 | 652 |
| BOTELLAS | 250 | 238 | 338 | 326 |


| Configuraciones | DIESIS 500/5 | DIESIS 500/7 | DIESIS 700/7 | DIESIS 700/9 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4D + 1S | 7S | 5D + 2S | 1 D + 8 S |

S = Columnas individuales
D = Columnas dobles

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA INDIVIDUAL BOTELLAS: 34

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET


diámetro:
min. 62 mm
max 73 mm



DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA INDIVIDUAL LATAS: 68

latas:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l




CUÁDRUPLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA DOBLE BOTELLAS: 54

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET


diámetro:
min. 62 mm
max 73 mm



DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA DOBLE LATAS: 108

latas:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l



CUÁDRUPLE PROFUNDIDAD

L327E0

can&bottle

Diesis

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



NECTA
N&W Global Vending Spain, S.L.
Avenida de Suiza, 11-13
28821 Coslada (Madrid)
Tfno. (91) 277.44.00 - Fax (91) 277.44.11
www.nwglobalvending.es

ES UNA MARCA DE
N&W

NECTA



Frescura ganadora. Diesis es la solución más innovadora y completa disponible hoy en día para la distribución de bebidas frías en todos los formatos de latas y botellas. El diseño, sencillo a la vez que moderno, ha sido estudiado para garantizar una interfaz de usuario intuitiva y un uso inmediato. La estética, agradable e impactante, se caracteriza por un elegante panel negro de policarbonato brillante insertado en la franja lateral de aluminio, por un panel fotográfico con iluminación posterior y por el nuevo cajón de recogida ergonómico, visible y de fácil acceso. La oferta de esta nueva máquina de la gama Necta, destinada a consolidarse como referencia en el mercado en los próximos años, se completa con su notable facilidad de mantenimiento. La Diesis: una nueva nota en el sector de las máquinas expendedoras.

■ INNOVADORA EN LA INTERFAZ DE USUARIO

La franja lateral cuenta con un gran visualizador gráfico, con teclas de selecciones y con un nuevo diseño de la introducción y devolución de monedas iluminados con puntos de luz (led). El cajón de recogida sobresale del mueble y dispone de una ventanilla superior de policarbonato transparente que puede abrirse. El diseño se conjuga con el de la Canto y Samba.

■ INNOVADORA EN LA TECNOLOGÍA INTERNA

El nuevo grupo frigorífico, fiable y de dimensiones reducidas, ha sido equipado con un control electrónico de la temperatura y garantiza un bajo nivel de ruido. La gama Diesis está disponible en la versión Diesis 500 y en la Diesis 700, ideales para todos los tipos de ubicaciones. Las dos versiones disponen de columnas fijas con capacidad mejorada.

■ INNOVADORA EN LA ELECTRÓNICA Y EN EL MANTENIMIENTO

Diesis emplea la nueva plataforma electrónica N&W de 16 bit con 4 megas de memoria flash, conexión maestro/esclavo, visualizador gráfico de 20 caracteres por 10 líneas. Este soporte tecnológico permite la transmisión y recolecta de estadísticas según el sistema EVA-DTS, la creación (y actualización) inmediata e intuitiva de las configuraciones (set-up) de la máquina y la implementación ampliada del protocolo MDB. El acceso directo a las columnas facilita la carga y la contrapuerta mantiene la temperatura constante en el interior de la celda durante las fases de mantenimiento.

can&bottle

